

ローラーで塗れる簡単舗装材

ラクラン

ローラー塗りは熟練の技術がなくても比較的短時間で均一に仕上げられるほか、吹付け施工に比べて塗料の飛散が少ないので、無駄なく施工することが可能です。



157 (実寸大)



POINT 立ち上がり面への施工もOK



住宅の基礎部や玄関アプローチの立ち上がり面などへ施工できます。

【主な施工場所】

- 建物の基礎部
- 階段の立ち上がり面
- 塀の基礎部

POINT 駐車場におすすめの優れた機能性



耐摩耗性・耐汚染性・接着強度に優れており駐車場にも最適。

SKセレクトカラー対応で、カラーリングは自由自在

SKセレクトカラー 75色



オーダーカラー CCM

コンピューターカラーマッチング
特注でお好みの色をお作りすることもできます。



マスタックローラーと短毛ローラーで簡単施工。

使用・施工方法 ※詳しくは施工要領書をご覧ください。



標準仕様

主成分 / 砂・水系ウレタン樹脂・溶剤系アクリル樹脂
塗り厚 / 1.0mm
適応下地 / コンクリート、セメントモルタル



6㎡セット

品名	重量	個数
①上塗材	6,500g/袋	1
②上塗材用ボンド	3,000g/袋	
③接着強化剤	42g/袋	
④コンクリートプライマー	900g/袋	
⑤トップコート	600g/袋	
⑥SKセレクトカラー	150g/袋	

材料価格表 (6㎡/ケース)

□□内(カラーコード) / 002~419、N024~N363				
品名	型式コード	材料価格	㎡当たりの目安価格	重量
ラクラン	RAK-S□□	23,400円/セット	3,900円/㎡	11.2kg/ケース

注意

- 材料価格、目安価格は材料のみの価格です。
- 本品は天然の原料を使用していますので、ロットにより多少色調の異なる場合があります。
- 下地は完全に乾燥させてください。
- 新設コンクリート14日以上、セメントモルタル7日以上(含水率10%以下)
- 気温5℃以下での施工は避けてください。また施工後、塗布面が完全乾燥する前に5℃以下になる恐れがある場合の施工は避けてください。
- 施工に際しては、3㎡以下を目安に目地割を行ってください。(目地有り仕上げの場合は、着色下地材が必要となります。)
- 2%程度の排水勾配を設け、雨水の排水設計に留意してください。
- 薄い色は、タイヤ痕等の汚れが目立つ場合があります。



多彩な目地の表現



パターン目地

目地シートを貼り付けた後、上塗材を塗り付け、乾燥後に割がすだけで、複雑なパターン目地が表現できます。

SK抜き目地舗装用 O8タイプ

剥離紙を剥がしてモルタル面に圧着するだけの簡単な施工で、美しい目地出しができます。

着色下地材 目地有り仕上げには専用の「着色下地材」(別売)をご使用ください。



ライトグレー (LG)

グレー (GR)

目地部の補修(タッチアップ)にも便利です。

着色下地材価格表 (9㎡/ケース)

□□内(カラーコード) / GR・LG				
品名	型式コード	材料価格	㎡当たりの目安価格	
着色下地材(3本/ケース)	ECU-□□	5,400円/ケース	600円/㎡	

注意

- 材料価格、目安価格は材料のみの価格です。

四国化成工業株式会社

営業課

総机: TEL 022(374)4110 経機: TEL 06(8339)4111 九州: TEL 092(431)4111
 京都: TEL 03(3451)4110 中機: TEL 066(245)3811
 中部: TEL 052(705)0111 四国: TEL 0877(58)5211

お客様の商品へのお問い合わせは
 お客様相談室 ☎0120(212)459 (受付時間: 9:00~17:00、1日限り、年末年始、お休みの日を除く)
 インターネット: <http://kenzai.shikoku.co.jp/customer>
 資料請求、お見積りについては、最寄りの営業所にお問い合わせください。

商品の取扱説明書や画像はホームページで、ダウンロードできます。

建材事業サイト <http://kenzai.shikoku.co.jp>

▲安全に関するご注意 各商品に記載している「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 記載内容は、2016年5月1日現在のものです。
- 改修のため予告なしに商品の仕様の一部を変更する場合があります。
- 商品の色は、印刷の性質上、実物と多少異なることがありますのでご了承ください。