



「デザインストーンAW」品質規格書

材質：天然石		厚み：約 10mm	標準仕様量：平板 25サイズ [°] の場合：1 m ² あたり 27 枚 平板 30サイズ [°] の場合：1 m ² あたり 23 枚		
□□内（カラーコード） / GR					
品名		型式コード	サイズ (mm)	梱包数	
平板 25 (※W910ハ [°] 祇用)		DSAW-25□□	縦 150×横 250	8 枚/CS	 1 平板25 平板30
平板 30 (※W510ハ [°] 祇用)		DSAW-30□□	縦 150×横 300	8 枚/CS	
コーナー板 25 出隅用 (※W910ハ [°] 祇用)		DSAW-CR25□□	150×252×62 (252、62 は内寸)	8 枚/CS	 出隅専用 2 コーナー板25 コーナー板30
コーナー板 30 出隅用 (※W510ハ [°] 祇用)		DSAW-CR30□□	150×302×62 (302、62 は内寸)	8 枚/CS	
端材 (※両ハ [°] 祇共通)	60mm 用	DSAW-E06□□	縦 85×横 150	10 枚/CS A (2 面割肌処理) : 8 枚 B (3 面割肌処理) : 2 枚	 A (2面処理) B (3面処理) 3 端材
	120mm 用	DSAW-E12□□	縦 145×横 150	10 枚/CS A (2 面割肌処理) : 8 枚 B (3 面割肌処理) : 2 枚	
補助板 (※両ハ [°] 祇共通)		DSAW-S-□□	縦 150×横 60	10 枚/CS	 4 補助板
AW 接着剤 (エフレックス タイルワン)		DSAW-JS-DG	2kg/本	9 本/CS (約 1 m ² 分)	 5 AW接着剤
AW 固定金具		DSAW-KK		20 個/CS	 6 AW固定金具

注意

- ・ システム塀「アートウォール」の下地のパネルが W910（支柱間隔が 1000mm ピッチ）の場合は「平板 25」「コーナー板 25」、W510（支柱間隔が 600mm ピッチ）の場合は「平板 30」「コーナー板 30」を使用します。
- ・ コーナー板は、下地が 90° 連結タイプの場合のみ使用します。「端材」「補助板」は両パネル共通です。「端材」は「アートウォール」の厚さが 60mm の場合は、「60mm 用」、120mm の場合は「120mm 用」を使用します。
- ・ 曲面パネルへの施工はできません。
- ・ 石板のカットには、グラインダー等をお使いください。
- ・ 天然石のため、色調、寸法、重量、模様幅があります。同一の色調、模様はできません。
- ・ 天然石には鉄分が含まれるため、錆が出ることがあります。
- ・ 天然石のため、白いコスレ跡が残ったり、経時により変色、退色があります。
- ・ 酸性に弱い性質のため、酸性洗剤等での洗浄は避けてください。
- ・ 運搬時の取り扱いのよって、石材の剥がれ、割れが発生する場合がありますので、取り扱いにはご注意ください。

以上